



Specyfikacja techniczna kotłowni 2000 kg/h

Producent kotła	: Bosch
Przepisy	: CE/TRD 604 – zespół 24 godz./CE
Sprawdzone przez	: TÜV/ Lloyd's/AIB-Vinçotte/UDT
Typ	: UL-S 2000x16
Maksymalna wydajność (gaz ziemny)	: 2 000 kg pary/h
Maksymalna wydajność (olej lekki)	: 2 000 kg pary/h
Ciśnienie obliczeniowe kotła	: 16 barg
Maksymalne ciśnienie robocze	: 14 barg
Podłączenie pary	: DN80 PN40
Połączenia zabezpieczające	: DN32/ 50
Producent pomp wody zasilającej	: Grundfos
Typ pomp wody zasilającej	: CR2-220
Silnik elektryczny	: 2,2 kW
Producent elektrod niskopoziomowych	: Gestra
Typ elektrod niskopoziomowych	: NRG 16-11/ NRS 1-7
Producent palnika	: Weishaupt/ Monarch
Typ palnika	: RGL30/2A-ZM-1LN
Silnik elektryczny	: 4,5 kWe
Podłączenie układu gazu ziemnego	: DN80 PN16
Podłączenie rury gazu ziemnego	: DN80 PN16
Waga do transportu	: ok. 10 300 kg
Waga robocza	: ok. 12 900 kg
Szerokość	: ok. 2 450 mm
Wysokość	: ok. 2 780 mm
Długość	: ok. 6 000 mm