



Specyfikacja techniczna kotłowni 2500 kg/h

Producent kotła	: Bosch
Przepisy	: CE/TRD 604 – 24 godz./CE
Sprawdzone przez	: TÜV/Lloyd's/AIB-Vinçotte/UDT
Typ	: UL-S 2600x20
Maksymalna wydajność (gaz ziemny)	: 2 500 kg pary/h
Maksymalna wydajność (olej lekki)	: 2 500 kg pary/h
Ciśnienie obliczeniowe kotła	: 20 barg
Maksymalne ciśnienie robocze	: 18 barg
Podłączenie pary	: DN80 PN40
Połączenia zabezpieczające	: DN32/ 50 PN16
Producent pomp wody zasilającej	: Grundfos
Typ pomp wody zasilającej	: CR3-36
Silnik elektryczny	: 3 kW
Producent elektrod niskopoziomowych	: Gestra
Typ elektrod niskopoziomowych	: NRG 16-11/ NRS 1-7
Producent palnika	: Weishaupt/ Monarch
Typ palnika	: RGL40/1B ZM-1LN
Silnik elektryczny	: 5,5 kW
Podłączenie układu gazu ziemnego	: DN65 PN16
Podłączenie rury gazu ziemnego	: DN100 PN16
Waga do transportu	: ok. 11 200 kg
Waga robocza	: ok. 13 900 kg
Szerokość	: ok. 2 450 mm
Wysokość	: ok. 2 780 mm
Długość	: ok. 6 000 mm