



Kotłownia kontenerowa 8000 kg/h

Producent kotła	: Bosch
Typ	: UL-S 10000 x 26
Maksymalna wydajność olej / gaz	: 8000 kg pary/h
Ciśnienie obliczeniowe	: 26 barg
Maksymalne ciśnienie robocze	: 24 barg
Podłączenie pary	: DN 150 PN 40
Połączenia gorącej wody	: DN 200 PN 40
Połączenia zabezpieczające	: DN 65/100 PN 40/16
Podłączenie wody zasilającej	: DN 50 PN 40
Połączenia zasilające pompy	: DN 100 PN 16
Producent pomp wody zasilającej	: Sihi
Typ pomp wody zasilającej	: Hega 4005/2
Moc silników elektrycznych pomp	: 22 kW
Przepływ / wysokość wypływu pomp	: 16 m ³ /h- 200 mtr WK
Producent palnika	: Weishaupt / Monarch
Typ palnika	: RGL 70/2-A ZM 3LN
Moc silnika elektrycznego palnika	: 24 kW
Podłączenie układu gazu ziemnego	: DN 150 PN 16
Podłączenie rury gazu ziemnego	: DN 100 PN 16
Ciśnienie przewodu gazu ziemnego	: 150 mbarg
Waga transportowa zmontowanej jednostki	: ok. 37 200 kg
Waga robocza	: ok. 49 000 kg
Wymiary	: Dł. = ok. 9 040 mm Szer. = ok. 3 200 mm Wys. = ok. 3 400 mm