



Kotłownia kontenerowa 15 000 kg/h

Producent kotła	: Bosch
Typ	: UL-S 16 000 x 24,5
Maksymalna wydajność olej / gaz	: 15 000 kg/h
Ciśnienie obliczeniowe	: 24,5 barg
Maksymalne ciśnienie robocze	: 22 barg
Podłączenie pary	: DN 200 PN 40
Połączenia gorącej wody	: DN 300 PN 40
Połączenia zabezpieczające	: DN 80/125 PN 40/16
Podłączenie wody zasilającej	: DN 50 PN 40
Połączenia zasilające pompy	: DN 100 PN 16
Producent pomp wody zasilającej	: Grundfos
Typ wodnych pomp zasilających	: CR-32
Moc silników elektrycznych pomp	: 22 kW
Przepływ / wysokość wypływu pomp	: 14 m ³ /h– 230 mtr. WK
Producent palnika	: Weishaupt / Monarch
Typ palnika	: WKGL 70/2A-ZM-3LN
Moc silnika elektrycznego palnika	: 45 kW
Podłączenie układu gazu ziemnego	: DN 150 PN 16
Podłączenie rury gazu ziemnego	: DN 80 PN 16
Ciśnienie przewodu gazu ziemnego	: 150 mbarg
Waga transportowa zmontowanej jednostki	: 49 000 kg
Waga robocza	: 67 000 kg
Wymiary	: Dł. = 10 400 mm Szer. = 3 500 mm Wys. = 3 760 mm