

Stacja uzdatniania wody 3.5 m3/h



Zmiękcacz wody montowany jest na ramie o profilu skrzynkowym, która jest wyposażona w pokrywy górną i dolną, wykonane z aluminium pokrytego antypoślizgowym materiałem z uchwytami dźwigowymi do załadowywania i rozładowywania.

Jednostka wyposażona jest w koła z hamulcami, co czyni ją nieruchomą podczas pracy. Wymiary są specjalnie dobrane w celu przeprowadzenia jednostki przez drzwi i zamontowanie jej w pomieszczeniu, co jest szczególnie ważne podczas ostrej zimy i zagrożenia zamrożeniem.

Jednostka jest wyposażona w:

- wielokrotne złącza 1" doprowadzające świeżą wodę, wyprowadzające zmiękczoną wodę i usuwające płukankę (wszystko dostarczane wraz z klamrami mocującymi),
- trzy przewody wody uzdatnionej 1" z klamrami mocującymi,
- zawór wodny do kontroli pracy instalacji,
- punkt zasilania elektrycznego ze złączem żeńskim i 15-m przedłużaczem,
- skrzynka do przechowywania instrukcji i zestawu testowego.

Informacja techniczna

Producent	: Culligan
Typ	: Twin Dual 90075
Minimalne ciśnienie wody	: 3 barg
Utrata ciśnienia	: 0,5 barg
Wydajność na godzinę	: 3400 litrów/godzinę
Przepustowość	: 211 m ³ / 1 °DH
Zawartość żywicy/ butelka	: 80 litrów
Zawartość soli w zbiorniku	: 300 litrów
Zużycie soli	: 8 kg/1 regeneracja